TA足・各種足



TM-LP-3 / TM-LP-6 TM-LP-12 / TM-LP-18

レベルパット

Level Adjuster



Characteristic

Corresponding to inclination of tread or bending of fixing part of device, it is possible to fix horizontally. Level adjusting can be easily done by operating the handle.


Machine tools / Computers / Measuring instruments / Control boards, etc.


接地面の傾斜や機器の取付部の曲がり等にも対応し、水平に固定するこ とが可能です。また、ハンドル操作で簡単にレベル調整が行えます。

工作機器·電算機·測定機·制御盤等

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名	材質	Material	処理	数	
	Part Name	TM-LP-3·6	TM-LP-12·18	TM-LP-3·6	TM-LP-12 · 18	Quantity
1	取付ボルト Bolt				0/5/5/5/5/5	1
2	六角ナット Hexagon Nut	SS400	SS400	3 価クロメート Trivalent Chromate	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
3	平座金 Flat Washer	S	S	Treatment	neatment	1
4	ユニバーサルワッシャ Washer	SS400	E0D450		塗装(銀色)	1
5	ジャッキ Jack	FCD450	FCD450	塗装(銀色)	Paint (Silver)	1
6	フレーム Frame	FOD430		Paint (Silver)		1
7	フット Foot	NBR	NBR	黒色 Black	黒色 Black	1





寸法・仕様表 Size List & Specification

The latest and the second seco												
型番 Model No.	A	B1	B2	В3	С	D	E	F	G	垂直圧縮許容荷重 kN (kgf) Allowable Vertical Compressive Load kN (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)	
TM-LP-3	M12 × 1.75	110	95	φ42	80	49	64	28	95	2.94 (300)	1700	
TM-LP-6	M16 × 2	130	115	φ60	84	51	66	31	120	5.89 (600)	2400	
TM-LP-12	M18 × 2.5	180	166	φ80	90	68	90	34	180	11.8 (1200)	6000	
TM-LP-18	$M20 \times 2.5$	220	206	φ95	90	75	100	38	220	17.7 (1800)	9000	